Jontec Forward J-Flex

Detergente alcalino de baja espuma, para suelos – concentrado

F4i

Descripción

Jontec Forward J-Flex es un limpiador enérgico de baja espuma, altamente concentrado, para suelos resistentes al agua.

Aplicaciones

Especialmente formulado para limpiadores de alto rendimiento, para todo tipo de suelos resistentes al agua

- Rápida acción
- Fórmula de baja espuma
- Limpia profundamente y elimina tanto minerales y grasas orgánicas como aceites
- Fuertemente alcalino

Ventajas

- Es muy económico gracias a su excelente actuación en dosificaciones bajas
- De baja espuma para facilitar la extracción de la solución y optimizar la capacidad del tanque
- Válido para usar con fregadoras automáticas, máquinas monodisco y sistemas de barrido húmedo
- Deja una sensación fresca de larga duración
- Exacta y controlada dosificación a través del sistema J-Flex

Modo de Empleo

El sistema J-Flex da una dosificación controlada tanto para **alta** y **baja** dilución. Alta dilución para fregado del suelo o para suciedades difíciles. Baja dilución para la máquina fregadora y/o suciedades fáciles.

Dosificación:

Girar el selector para cubo de **alta** dilución (imagen de cubo con **tres gotas**) y llenar el tanque, cubo o máquina con la botella de J-Flex.

Girar el selector para cubo de **baja** dilución (imagen de cubo con **una gota**) y llenar el tanque, cubo o máquina con la botella J-Flex.

Capacidad	Dosificación		Cantidad de RTU solución (litros) por pack	Cantidad por 5 litros en cubos
1,5 litros	Bajo	1:500	750	150
	Alto	1:200	300	60
5,0 litros	Bajo	1:500	2500	500
	Alto	1:200	1000	200

Aplicación:

Manual:

Fregado: Aplicar la solución en el suelo, dejar que actúe si es necesario, eliminar la solución residual.

Máquina:

Aplicar el producto en el suelo, frotar y retirar la solución sucia.

Importante:

No usar en suelos sensibles al agua, ej. Madera o corcho sin tratar.



Jontec Forward J-Flex

Información Técnica

- Aspecto: Líquido transparente incoloro.
- Densidad Relativa [20°C]: 1,03
- pH-puro: 11,0 – 11,5
- pH-en uso: 9,0 - 10,0.

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:
Lavarse y secarse las manos después de su uso. Para contacto prolongado, podría ser necesario la protección de la piel.

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CEE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Diversey España,S.L.
Tirso de Molina, 40 2ª p.
Wtc Almeda Park
08940 Cornellà de LL. (Barcelona)
Centralita: 902 011 106 / Atención al Cliente: 902 010 602
www.diversey.es

© Copyright 2010 Diversey